

Las situaciones delicadas requieren soluciones brillantes.



## Ruedas de acero inoxidable



En la era de las tecnologías más avanzadas existen requisitos higiénicos extremadamente novedosos que deben cumplirse en los laboratorios biotecnológicos, médicos y de investigación alimentaria. En dichos lugares la limpieza constituye parte integrante de la gestión de la calidad. Las ruedas de acero inoxidable de RHOMBUS cuentan con unas propiedades brillantes para

su utilización en tales entornos. Fabricadas en acero inoxidable de gran calidad y extremadamente precisas, llevan los equipos estériles, carros de instrumentos y otras unidades móviles allí donde se necesitan.

## 394a 394h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno total trasero

Descripción técnica

- Acero inoxidable
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Bolas de acero inoxidable
- Anillo de protección
- también disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)

## Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico gris plata RAL 7001
- \_ Cojinete liso
- \_ Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126
- También disponible con otros tipos de aros (OOG+07G), ver en la página 120 + 122

Área de aplicación

- Carros de lavandería
- Carros de servicio
- Carros móviles
- Carros para bandejas
- Carros para el transporte de platos cocinados
- Carros para la colada
- \_ Cestos de la colada
- Cestos de lino
- Equipamiento de catering
- Equipos de cocinas industriales
- Equipos de transporte de alimentos
- Hornos de panaderia

Área de aplicación

Sistema de reciclaje de basura

Sistemas de evacuación

de residuos



$\overline{\mathbb{Q}}$		Ø	.0.	<u></u>	Ū	<u> </u>	Ū	V	3
394a	29G 100r EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394a	29G 125r EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394h	29G 100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394h	29G 125r	EPD	125	30	162,5	5 44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



$\Box$		Ø	.0.			3
394a	29G 100r ELD	100	30	131,5 42	12,2	100
394a	29G 125r ELD	125	30	156 44	12,2	100



			8
394h	29G 100r ELD	100 30 131,5 42 12,2	100
394h	29G 125r ELD	125 30 156 44 12,2	100

