# Rueda giratoria con freno central total:

# M28QZ-UF2K100-AS
# (390q 29K100y Z2351ZA)

**A solicitud**



## Datos Técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro | | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | | 30 mm |
| Altura | | 133 mm |
| Desplazamiento | | 42 mm |
| Dimensiones espiga | | 28x100 (41°/52°) mm |
| Carga | | 100 kg |

## Technical description

- Acero estampado
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- Dispositivo de ajuste progresivo del freno sin necesidad de desmontar la rueda
- Engrase permanente del mecanismo de cambio de posición
- Mecanismo de cambio de posición con freno total »q« y freno direccional »r«
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Zincado pasivado

REACH compliant RoHS compliant

## Aro

- Cojinete de bolas de precisión
- Shore a 95
- Desdeø 100 mm.
- No marca el suelo
- Electricamente conductiva
- Bandaje de poliuretano termoplastico 8tpe) gris hierro ral 7011
- Núcleo de plástico y platinas laterales plásticas gris plata ral 7001

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com