# Rueda giratoria con freno central/direccional:

# M28RZ-UF2K125
# (390r 29K125v Z2351ZA)



## Datos Técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro | | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | | 32 mm |
| Altura | | 158 mm |
| Desplazamiento | | 44 mm |
| Dimensiones espiga | | 28x100 (41°/52°) mm |
| Carga | | 100 kg |
| Peso | | 1110 g |

## Technical description

| |
|---|
| Acero estampado |
| Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua |
| Dispositivo de ajuste progresivo del freno sin necesidad de desmontar la rueda |
| Engrase permanente del mecanismo de cambio de posición |
| Mecanismo de cambio de posición con freno total »q« y freno direccional »r« |
| Soporte giratorio con doble hilera de bolas |
| Zincado pasivado |

REACH compliant RoHS compliant

## Aro

| |
|---|
| Cojinete de bolas de precisión |
| Shore a 95 |
| No marca el suelo |
| Bandaje de poliuretano termoplastico 8tpe) gris hierro ral 7011 |
| Núcleo de plástico y platinas laterales plásticas gris plata ral 7001 |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com