# Rueda giratoria con freno central/direccional:

# M28RZ-RF2K100-AS
# (390r 29K100a Z2351ZA)

**A solicitud**



## Datos Técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro | | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | | 30 mm |
| Altura | | 133 mm |
| Desplazamiento | | 42 mm |
| Dimensiones espiga | | 28x100 (41°/52°) mm |
| Carga | | 100 kg |

## Technical description

| |
|---|
| Acero estampado |
| Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua |
| Dispositivo de ajuste progresivo del freno sin necesidad de desmontar la rueda |
| Engrase permanente del mecanismo de cambio de posición |
| Mecanismo de cambio de posición con freno total »q« y freno direccional »r« |
| Soporte giratorio con doble hilera de bolas |
| Zincado pasivado |

REACH compliant RoHS compliant

## Aro

| |
|---|
| Shore a 80 |
| Cojinete de bolas de precisión |
| No marca el suelo |
| Núcleo de plástico y platinas laterales plásticas gris plata ral 7001 |
| Electricamente conductiva |
| Bandaje de elastomero termoplastico (tpe) gris hierro ral 7011 |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com