Rueda giratoria con freno central/direccional:

M29RZ-UF2K080-AS
(390r 29K080y Z985NP)

A solicitud



Datos Técnicos

Diámetro		80 mm
Ancho de banda de rodadura		30 mm
Altura		113 mm
Desplazamiento		44 mm
Dimensiones espiga		32x50 (30°) mm
Carga		80 kg

Technical description

- Acero estampado
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- Dispositivo de ajuste progresivo del freno sin necesidad de desmontar la rueda
- Engrase permanente del mecanismo de cambio de posición
- Mecanismo de cambio de posición con freno total »q« y freno direccional »r«
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Zincado pasivado

REACH compliant RoHS compliant

Aro

- Cojinete de bolas de precisión
- Shore a 95
- Desdeø 100 mm.
- No marca el suelo
- Electricamente conductiva
- Bandaje de poliuretano termoplastico 8tpe) gris hierro ral 7011
- Núcleo de plástico y platinas laterales plásticas gris plata ral 7001

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com